# Суперфлок С

***Коагулирующее средство в картушах длительного действия или удаления взвесей, применяемое с песочными фильтрами.***

*С помощью Суперфлока С можно не фильтруемые загрязнения в воде сделать фильтруемыми. С заранее приготовленными порциями средство удаления хлопьев, (взвесей) в супреблоке С образует коагулянты на пути к фильтру, который не задерживает мелкие частицы мути и грязи, хлопья. После этого эти частицы задерживаются фильтром. Таким образом, из воды плавательного бассейна при ее циркуляции удаляются мелкие частицы. Вода становиться кристально чистой. Благодаря улучшенной рецептуре теперь Суперфлок С действует еще лучше в течение многих дней, особенно хорошо он подходит к песчаным фильтрам.*

Преимущества:

- Значительно улучшен фильтрационный эффект
- Кристально чистая вода
- Благодаря специальным добавкам особенно медленно растворяется
- Долговременное действие благодаря непрерывной подаче средства, удаляющего взвеси
- Оптимальное действие в области pH 7,0 – 7,4
- Независимость от температуры.

**Описание продукта:**
Медленно растворимый, заранее порционированный коагулятор хлопьев (взвесей).
**Состав:** содержит сульфат алюминия.
**Рекомендации по использованию:**
Рекомендуется для лучшего удаления хлопьев (взвесей) установить значение pH 7,0-7,4 при помощи pH - минус или pH – плюс.

**Обработка:** в течение 1-2 недель после промывания фильтра положить Суперфлок С –Картуш в скиммер (устройство для циркуляции воды) или во входной фильтр насоса для лучшего перемешивания. Тогда оно действует в режиме проточного перемешивания. 1 картуши хватает для обработки максимально 50 куб.м. воды. Пустые Суперфлок С картуши могут быть без проблем утилизированы.

**Важные указания:**
Если вода, несмотря на введение Суперфлока С все же не становится чистой, помутнение воды может иметь органическую природу. В этом случае помогает ударная дезинфекция, Хлорикларом, Хлорификсом или Хлорификс Компактом. Предположением безусловного образование коагулянтов служит непрерывная работа фильтровального устройства. Мощность насоса, величина фильтра и его материал должны соответствовать друг другу. Возможно так же использование картушечного фильтра, в этом случае может стать необходимым частое промывание фильтрующего элемента.

**Указание:** Использование Суперфлока С наиболее заметно в освещенных закрытых бассейнах, так как мелкие взвеси при ярком освещении становятся наиболее заметны.

**ДЕЙСТВИЕ /ПРОДУКТ**

⊇ Регулирование pH

⊄ Дезинфекция воды

⊂ Защита от водорослей

⊆ Защита от хлопьев Суперфлоком С

Таблица ухода за водой Дозировочные значения для объема в куб.м.

| Суперфлок С | **До 50 куб.м.** | **От 50 до 100 куб.м.** |
|---|---|---|
| Картуша средства удаления взвесей шт. Полных 1-2 недели (при мутной воде немедленно) | 1 | 2 |

## Меры безопасности.

Для Суперфлока С, сульфата алюминия.
Этот продукт используется для указанных целей согласно описания.
Обозначения по EG-нормам опасности веществ V.
Этот продукт не имеет обозначения по EG-нормам опасности веществ V.
Нет химзапрета V. Нет запрета на использование, и не требуется компетентного заключения.

**Указания по опасности (R-статьи)/Рекомендации по безопасности (S-статьи) для концентрированного продукта:**
**S 2: не должно попасть в руки детей. Не продавать.**
**Не мешать с другими химикатами.**

## Меры первой помощи:

Общие указания: Не требует, каких либо особых мероприятий. При контакте с кожей: промыть водой.
При длительных осложнениях проконсультироваться с врачом.
При попадании в глаза: с открытым веками промыть проточной водой.
При проглатывании: прополоскать рот и выпить много воды. При длительных осложнениях обратиться к врачу.

**Противопожарные меры:**
Подходящие средства пожарутешения: $CO_2$, порошок для тушения пожара, брансбойт, средства пожарутешения согласовать с окружением. Особые средства защит: использовать защитную одежду. Прочие замечания: сам продукт не горюч. Обычные контейнеры тушить брансбойтом.

**Мероприятия при непредвиденном просыпании:**
Персональные меры предосторожности: не требуются. Мероприятия по защиты окружающей среды: не удалять через канализацию, не допускать попадания в поверхностные и грунтовые воды. Методы очистки/удаления механически очистить.
Дополнительное замечание: не выделяется опасных веществ.
Использование и хранение:
Особых условий не требуется.
Исключить следующие условия и контакт с веществами:
Очень высокая температура горения. При температуре > 400 °C начинается разложение и может появиться три оксид серы ($SO_3$)

**Общие замечания:**

**Указания по обслуживанию:** остатки продукта не выбрасывать в мусорное ведро, а доставить в пункт сбора проблемных продуктов.
Номер кода отходов 51531.

Контейнер из полиэтилена. Можно после освобождения и очистки выбросить в мусорное ведро (соблюдая соответствующие инструкции соответственно) или освободить от остатков и сдать в пункт сбора вторсырья на регерацию.

**Указания по транспортировке:**
Суперфлок С неопасный продукт в смысле ADR/RID- GGVS/E
Почтовые пересылки разрешены.